



decke | wand | boden

Wohnfachmarkt

PRINTCork Boden Dekor/Holzart Birke gealtert



Beste Werkstoffe - ein gutes Gefühl!

zum Klicken oder Kleben immer die richtige Wahl

Damit Sie lange Freude an Ihrem Bodenbelag haben verwenden unsere Produzenten nur beste Rohstoffe und modernste Maschinen. Die Technik arbeitet aber nur deshalb so präzise, weil alle genau wissen, was sie tun.

Original UNICLIC
Klickverbindung
für eine langlebige
und sichere
Verbindung



Natürliche Kork
Deckschicht
Warm, Elastisch
und Strapazierfähig



Hochwertiger
Dekorprint.
für beeindruckende
Ergebnisse.



Bei allen Fragen für Sie da.

Wir helfen ihnen dabei Ihren Traumboden zu finden.

Bei uns bekommen Sie nicht nur Ihre Produkte. Wir bieten eine umfassende Beratung und Planung sowie eine schnelle Lieferung direkt zu Ihnen nach Hause. Alle Produkte können Sie in unserem Showroom auch gerne ansehen. Wir freuen uns auf Sie!














decke | wand | boden

Wohnfachmarkt

Nein entwickeln, Wohnräume schaffen.











360°







LICO PRINTCORK

| | | LICO HDF HOTCOATING | LICO FLIESE / TILE HOTCOATING | |
|---|--|------------------------|--|--|
|  | Mass e Gesamt dicke / dimensions & thickness | EN 427 & EN 428 | 620 x 450 x 11 (10) mm 915 x 305 x 11 (10) mm 1235 x 200 x 11 (10) mm 1235 x 305 x 11 (10) mm | 620 x 450 x 6 mm 915 x 305 x 6 mm 1235 x 200 x 6 mm 1235 x 305 x 6 mm |
|  | Klassifikation / class / rating | EN 16611 | Wohnbereich 23 / Objektbereich 33 domestic 23 / commercial 33 | Wohnbereich 23 / Objektbereich 33 domestic 23 / commercial 33 |
|  | Flächengewicht / total weight | EN 430 | ca. 8.900 g/m² | ca. 3.300 g/m² |
|  | Abriebverhalten / abrasion resistance | EN 13320 | AC5 | AC5 |
|  | Trittschallverbesserungsmass / impact sound reduction | EN 140 | 18 dB | 18 dB |
|  | Stuhllasteneigung / effect of caeco chair | EN 425 | geeignet für Typ W / suitable for type W | geeignet für Typ W / suitable for type W |
|  | Brandverhalten / reaction of fire | EN ISO 9239-1 | Cl s1 Cl s1 | Cl s1 Cl s1 |
|  | Wärmedurchgangswiderstand / thermal resistance | EN 12524 | 0,028 m²K/W | 0,003 m²K/W |
|  | Massstabilität / dimensional stability | EN 434 | < 0,05 % | < 0,10 % |
|  | Reiteindruck / resistance to indentation | EN 435 | max. 0,18 mm | max. 0,25 mm |
| | Lichteichtheit / lightfast | EN 485-B02 | 7 / 8 | 7 / 8 |
| | Chemikalienbeständigkeit / resistance to chemicals | EN 423 | Sehr gute Beständigkeit very good resistance | Sehr gute Beständigkeit very good resistance |
| | Emissionswerte / emissions value | | laut AgBB in conformity with AgBB | laut AgBB in conformity with AgBB |
| | Dickenquellung 24h / Swell after 24h | EN 317 | < 8% | 0% (wasserfest / waterproof) |
| | Stoßfestigkeit / weight resistance | EN 51130 | 2.000 / 14 mm | 2.000 / 14 mm |
| | Querkzugwerte Klickverbindung / locking strength | ISO 24334 | HDF > 450 kg/m² · kg/m | |
| | Koeffizient Rutschhemmung / coefficient of friction | EN 51130 | R10 | R10 |



Unter Aufsicht der ULTA

HDF 10,0 (32w, 11,0) mm



FLIESE / TILE 6,0 mm



PRINTCork - Für höchste Ansprüche an Komfort und Ambiente

Dieser Natürliche Designboden aus Kork vereint die positiven Eigenschaften eines Korkbodens mit den faszinierenden Möglichkeiten modernsten Digitaldrucks.

Die Paneele im großzügigen Landhausdielen-Format verleihen dem Raum ein besonders ausdrucksstarkes Ambiente.

Authentische Holz-Optiken mit tollen Maserungen oder Ästen verstärken den natürlichen Eindruck im Zusammenspiel mit angepassten Oberflächenstruktur.

Durch unsere spezielle Inline-Prägung wird eine sichtbare und fühlbare Struktur in die Oberfläche geprägt.

Die Oberflächen-Beschichtung wird mit einem Spezialverfahren aufgetragen, wodurch ein sehr starker Abriebwiderstand erreicht wird und ein langes Bodenleben auch bei starker Beanspruchung möglich macht.

PrintKork ist nicht nur warm und leise sowie Elastisch sondern dabei auch leicht und unkompliziert zu reinigen.





decke | wand | boden

Ideen entwickeln, Wohnräume schaffen.

Wohnfachmarkt

Erfahren Sie mehr
und machen Sie aus Ihrer Wohnung ein Zuhause

DOWNLOAD

decke | wand | boden
Wohnfachmarkt

Lothar-Irle-Straße 2 | 57074 Siegen – Kaan Marienborn
Tel.: 0271 - 77 00 10 50 | www.decke-wand-boden.de